



Calidad que Construye

CHEMA TECHO

Recubrimiento acrílico para proteger e impermeabilizar techos de madera o concreto.

VERSION: 04

FECHA: 08/11/2023

DESCRIPCIÓN CHEMA TECHO es un recubrimiento acrílico formulado para proteger e impermeabilizar techos de concreto, mortero, aligerados, ladrillo, ladrillos pasteleros, fibrablock, fibrocemento, tejas, aglomerados, madera y otros. Posee excelente adherencia a una variedad de superficies nuevas o antiguas, resistente a las lluvias y el calor.

VENTAJAS

- Brinda impermeabilidad.
- Resiste la lluvia eficientemente.
- Es ligeramente flexible.
- Posee buena adherencia a una variedad de superficies nuevas como antiguas.
- Se expande y se contrae con los cambios de temperatura.
- No absorbe la radiación solar.
- Alta resistencia a la humedad y al calor.
- Larga durabilidad.
- Acabado estético.

USOS CHEMA TECHO se recomienda para la impermeabilización de techos de diversos acabados: concreto, mortero, aligerados, ladrillo, ladrillos pasteleros, fibrablock, fibrocemento, tejas, aglomerados, madera y otros. Ideal para superficies nuevas como antiguas.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto : Líquido.
- Color : Blanco hueso, gris y rojo teja.
- Densidad : 6.40 – 6.70 kg/gal*.
- Secado total : 10 – 12 horas
- Tiempo de repintado : 4 – 6 horas
- Espesor de película seca recomendada : 10 mils como máximo.
- Solubilidad : Se disuelve completamente en agua.
- VOC : 0 g/L.
- Contenidos sólidos : 80% +/- 2%
- Viscosidad : 2500-3400 cp

* Puede variar según el color.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación de la superficie
La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, cera, humedad y de cualquier otro material extraño.
En superficies de cemento se debe humedecer ligeramente la superficie con una brocha.

Aplicación.

Aplicar una imprimación diluyendo el CHEMA TECHO con agua a razón de 1/2 litro/galón de

*Calidad que Construye***CHEMA TECHO****Recubrimiento acrílico para proteger e impermeabilizar techos de madera o concreto.**

VERSION: 04

FECHA: 08/11/2023

producto.

Dejar secar y aplicar una segunda mano igual a la primera en sentido perpendicular.

Proteja de la lluvia mientras la aplicación se encuentre fresco.

Dejar secar al menos 24 horas antes de exponerlo al tránsito ligero.

RENDIMIENTO 10 - 15m² por galón por mano. Varía según el tipo y porosidad del sustrato y el espesor de la película.

PRESENTACIÓN

- Envase de 1gal.
- Envase de 5 gal.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO 12 meses almacenados en su envase original, sin ser abierto, en lugar fresco, ventilado, bajo techo y protegido del calor intenso.

PRECAUCIONES Y En caso de emergencia llame al CETOX (Centro Toxicológico 999012933).

RECOMENDACIONES Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión N° 03 para todos los fines”

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.